



FARMING WITH PASSION

10049 SUPER



GreenField
INTERNATIONAL COMPANY

95 CV

**TRABALHO
PESADO**

4WD

Transmissão
12F + 12R
COM REVERSOR MECÂNICO

PREET 10049 SUPER - 4WD

Especificações técnicas

| MOTOR | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Modelo | PREET | | | | | |
| Categoria CV | 95 | | | | | |
| Tipo | 4 tempos (Turbo Charged) com Intercooler | | | | | |
| No. de cilindros | 4 cilindros, vertical em linha. | | | | | |
| Diâmetro / Curso (mm) | 105 / 118 | | | | | |
| Rotação nominal (RPM) | 2200 | | | | | |
| Cilindradas | 4088 | | | | | |
| Bomba de combustível | Multicilindro em linha (BOSCH) | | | | | |
| Filtro de ar | Seco | | | | | |
| Arrefecimento | Refrigerado à água | | | | | |
| EMBREAGEM | | | | | | |
| Tipo | Serviço Pesado, Tipo Seco, Diâmetro Duplo | | | | | |
| Tamanho do prato | 310mm | | | | | |
| TRANSMISSÃO | | | | | | |
| Caixa de velocidades | 12F + 12R Sincronizada | | | | | |
| VELOCIDADE NA ESTRADA KM/hr | | | | | | |
| MARCHAS | À FRENTE | | | À RÉ | | |
| | ALTO | MÉDIO | BAIXO | ALTO | MÉDIO | BAIXO |
| 1 | 11.16 | 4.21 | 1.66 | 9.34 | 3.53 | 1.39 |
| 2 | 16.50 | 6.22 | 2.45 | 18,64 | 5.20 | 2.06 |
| 3 | 24.19 | 9.09 | 3.59 | 20.22 | 7.63 | 3.01 |
| 4 | 33.99 | 12.87 | 5.24 | 28.50 | 10.74 | 4.22 |
| SISTEMA HIDRÁULICO | | | | | | |
| Tipo | 2 alavancas, ADDC | | | | | |
| Bomba hidráulica | De engrenagem | | | | | |
| Ligação | TPL Categoria - II | | | | | |
| Capacidade de levante (kg) | 2400/3800* | | | | | |
| DIREÇÃO | | | | | | |
| Tipo | Hidrostática | | | | | |
| TOMADA DE FORÇA | | | | | | |
| Tipo | PTO livre com 2 velocidades / GPTO | | | | | |
| Estrias | 6 | | | | | |
| PTO / Velocidades | 540 e 540E RPM | | | | | |

| CAPACIDADES (LITROS) | |
|---|----------------------------------|
| Tanque de combustível | 67/100* ±5% |
| Cárter | 9.65 |
| Sistema de refrigeração | 11.5 |
| Transmissão & Hidráulica | 32 |
| Sistema de direção | 2 |
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA | |
| Bateria | 12V, 100Ah |
| Alternador | 12V, 42A |
| Motor de partida | 12V, 2.7 KW |
| MIN. RAIOS DE GIRO | |
| Sem Freios (m) | 4.8 |
| MEDIDA DOS PNEUS | |
| Dianteiros | 14.9 - 24 R1 |
| Traseiros | 18.4 - 34 R1 |
| Peso (Kg.) | 3050 |
| EIXO DE TRANSMISSÃO DIANTEIRO apenas para 4WD | |
| Diferencial | Deslizamento limitado |
| Razão total | 1:12.8 |
| Capacidade total de óleo | 5.6±15% |
| FREIOS | |
| Tipo | Múltiplos Discos Imersos em Óleo |
| DIMENSÕES (mm) | |
| Comprimento total | 4200 mm |
| Largura | 2150 mm |
| Altura | 2480 mm |
| Distância do solo | 425 mm |
| Base da roda | 2340 mm |
| Pista Frontal | 1550 mm |
| Faixa Traseira | 1625 mm |

Nota: Modelos com arco de segurança - ROPS/EPCC. * Opcional com tanque ou cilindro auxiliar. De acordo com nossa política de desenvolvimento contínuo, as especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. Para mais detalhes, entre em contato com o distribuidor autorizado.

PREET TRACTORS PVT. LTD.

Distribuidor autorizado:

GreenField
INTERNATIONAL COMPANY

Avenida Senador Flavio Carvalho Guimarães, 1141 - Ponta Grossa - PR, 84072-288
43 9 9967-2329

contato@greenfieldinternational.com.br
www.greenfieldinternational.com.br