



FARMING WITH PASSION

7549 SUPER



Imagem meramente ilustrativa

GreenField
INTERNATIONAL COMPANY

80 CV

**TRABALHO
PESADO**

4WD

PREET 7549 SUPER - 4WD

Especificações técnicas

MOTOR						
Modelo	PREET					
Categoria CV	80					
Tipo	4 tempos (Turbo Charged) com Intercooler					
No. de cilindros	4 cilindros, vertical em linha.					
Diâmetro / Curso (mm)	105 / 118					
Rotação nominal (RPM)	2200					
Cilindradas	4087					
Bomba de combustível	Multicilindro em linha (BOSCH)					
Filtro de ar	Seco					
Arrefecimento	Líquido refrigerado com filtro de segurança					
EMBREGEM						
Tipo	Dupla tipo: independente					
Tamanho do prato	Diâmetro 310,6 mm / 310,0 mm					
TRANSMISSÃO						
Caixa de velocidades	12F + 12R Sincronizada / 20F + 20R (creep)					
VELOCIDADE NA ESTRADA KM/hr						
	À FRENTE	À RÉ				
MARCHAS	ALTO	MÉDIO	BAIXO	ALTO	MÉDIO	BAIXO
1	10.75	4.04	1.60	9.04	3.40	1.33
2	15.89	5.99	2.36	13.33	5.03	1.99
3	23.28	8.76	3.45	19.50	7.34	2.89
4	32.71	12.32	4.86	27.42	10.35	4.01
SISTEMA HIDRÁULICO						
Tipo	2 alavancas, ADDC					
Bomba hidráulica	De engrenagem					
Ligação	TPL Categoria - II					
Capacidade de levantar (kg)	2400/3200*					
DIREÇÃO						
Tipo	Hidrostática					
TOMADA DE FORÇA						
Tipo	Independente com 2 velocidades					
Estrias	6					
PTO / Velocidades	540 e 540E RPM					

Notas: Modelos com arco de segurança - ROPS/EPCC e teto de cobertura de série. * Opcionais com tanque ou cilindro auxiliar. De acordo com nossa política de desenvolvimento contínuo, as especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. Para mais detalhes, entre em contato com o distribuidor autorizado.

**As imagens apresentadas em nossos materiais são meramente ilustrativas e podem não corresponder ao produto negociado e entregue.

PREET TRACTORS PVT. LTD.

CAPACIDADES (LITROS)	
Tanque de combustível	67/95*
Cárter	10.22
Sistema de refrigeração	11.5
Transmissão & Hidráulica	32
Sistema de direção	2
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	
Bateria	12V, 100Ah
Alternador	12V, 42A
Motor de partida	12V, 2.7KW
MIN. RAIOS DE GIRO	
Sem Freios (m)	4.8
MEDIDAS DOS PNEUS	
Dianteiros	12.4-24, R1
Traseiros	18.4-30, R1
Peso (kg)	2975
EIXO DE TRANSMISSÃO DIANTEIRO apenas para 4WD	
Diferencial	Deslizamento limitado com acionamento mecânico.
Relação chanfrada	1:2.133
Relação do cubo	1:6
Razão total	1:12.8
Capacidade de óleo do diferencial (Ltr.)	5.5±10%
Capacidade de óleo do cubo (Ltr.)	0.6±15% cada lado
FREIOS	
Tipo	Múltiplos discos imersos em óleo com acionamento mecânico.
Freio estacionário	Acionamento mecânico
DIMENSÕES	
Comprimento total	3980 mm
Largura	2080 mm
Altura	2505 mm
Distância do solo	380 mm
Base da Roda	2330 mm
Pista Frontal	1550 mm
Faixa Traseira	1630 mm
Cabine	Tipo plataforma aberta com ROPS/EPCC / Fechada com ar condicionado.

GreenField

INTERNATIONAL COMPANY

Avenida Senador Flavio Carvalho Guimarães, 1141 - Ponta Grossa - PR, 84072-288
43 9 9650-3600

contato@greenfieldinternational.com.br

www.greenfieldinternational.com.br