



FARMING WITH PASSION

9049 SUPER



GreenField
INTERNATIONAL COMPANY

90 CV

**TRABALHO
PESADO**

4WD

Transmissão
12F + 12R
COM REVERSOR MECÂNICO

PREET 9049 SUPER - 4WD

Especificações técnicas

MOTOR						
Modelo	PREET					
Categoria CV	90					
Tipo	4 tempos (Turbo Charged) com Intercooler					
No. de cilindros	4 cilindros, vertical em linha.					
Diâmetro / Curso (mm)	105 / 118					
Rotação nominal (RPM)	2200					
Cilindradas	4087					
Bomba de combustível	Multicilindro em linha (BOSCH)					
Filtro de ar	Seco					
Arrefecimento	Líquido refrigerado					
EMBREGEM						
Tipo	Placas duplas de fricção e almofadas com diafragma					
Tamanho do prato	Diâmetro 310,6 mm/ 310,0 mm					
TRANSMISSÃO						
Caixa de velocidades	12F + 12R Sincronizada					
VELOCIDADE NA ESTRADA KM/hr						
MARCHAS	À FRENTE			À RÉ		
	ALTO	MÉDIO	BAIXO	ALTO	MÉDIO	BAIXO
1	11.16	4.21	1.66	9.33	3.53	1.38
2	16.47	6.22	2.45	13.84	5.21	2.06
3	24.19	9.09	3.59	20.25	7.62	3.00
4	33.87	12.87	5.04	28.50	10.74	4.22
SISTEMA HIDRÁULICO						
Tipo	2 alavancas, ADDC					
Bomba hidráulica	De engrenagem					
Ligação	TPL Categoria - II					
Capacidade de levante (kg)	2400/3600*					
DIREÇÃO						
Tipo	Hidrostática					
TOMADA DE FORÇA						
Tipo	PTO livre com 2 velocidades / GPTO					
Estrias	6					
PTO / Velocidades	540 e 540E RPM					

Notas: Modelos com arco de segurança - ROPS/EPCC e teto de cobertura de série. * Opcionais com tanque ou cilindro auxiliar. De acordo com nossa política de desenvolvimento contínuo, as especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. Para mais detalhes, entre em contato com o distribuidor autorizado.

**As imagens apresentadas em nossos materiais são meramente ilustrativas e podem não corresponder ao produto negociado e entregue.

PREET TRACTORS PVT. LTD.

CAPACIDADES (LITROS)	
Tanque de combustível	105L*
Cárter	9.65
Sistema de refrigeração	11.5
Transmissão & Hidráulica	32
Sistema de direção	2
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	
Bateria	12V, 100Ah
Alternador	12V, 42A
Motor de partida	12V, 2.7 KW
MIN. RAIOS DE GIRO	
Sem Freios (m)	4.8
MEDIDA DOS PNEUS	
Dianteiros	12.4-24, R1 / 14.9x24
Traseiros	18.4-30, R1 / 18.4x34
Peso (Kg.)	2975
EIXO DE TRANSMISSÃO DIANTEIRO apenas para 4WD	
Diferencial	Deslizamento limitado
Relação chanfrada	1:2.133
Relação do cubo	1:6
Razão total	1:12.8
Capacidade de óleo do diferencial(Ltr.)	5,5±10%
Capacidade de óleo do cubo (Ltr.)	0,6±15% cada lado
FREIOS	
Tipo	Múltiplos Discos Imersos em Óleo
DIMENSÕES (mm)	
Comprimento total	4050
Largura	2110
Altura	2505
Distância do solo	380
Base da roda	2330
Pista Frontal	1530
Faixa Traseira	1630
CABINE DO OPERADOR	
	Tipo plataforma aberta com ROPS/EPCC / Fechada com ar condicionado.

Distribuidor autorizado:

GreenField
INTERNATIONAL COMPANY

Avenida Senador Flavio Carvalho Guimarães, 1141 - Ponta Grossa - PR, 84072-288
+55 43 9 9650-3600

contato@greenfieldinternational.com.br
www.greenfieldinternational.com.br